

bema20

Walec zamiatający Ø 520 mm

- Wszechstronne możliwości montażowe
- Ustawianie kół jezdnych i zasobnika na nieczystości bez użycia narzędzi
- Zasobnik na nieczystości opróżniany za pomocą cięgła linkowego lub hydraulicznie
- Koła jezdne Ø 200 x 50 mm

Montaż do:

- ciągnika
- wózka widłowego
- koparki
- małej ładowarki kołowej
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 20 1250	bema 20 1550	bema 20 1850	bema 20 2300
Napęd	silnik gerotorowy (mocna wersja przemysłowa)			
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 20 l/min			
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 135 l	ok. 165 l	ok. 195 l	ok. 245 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 130 kg	ok. 150 kg	ok. 170 kg	ok. 190 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 60 kg	ok. 70 kg	ok. 75 kg	ok. 85 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 520 mm			
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min			
Szczotka boczna	Ø 600 mm, napęd hydrauliczny			
Zespół zraszający	240 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V			

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 520 mm, do wyboru PPN (polipropylen) lub wałek do zmiatania śniegu
- **Napęd** hydrauliczny z silnikiem gerotorowym (wersja przemysłowa)
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Koła jezdne** Ø 200 x 50 mm
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządkowanie montażowe** do wózków podnośnikowych, ciągników, małych ładowarek kołowych
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Walec zmiatający** Ø 520 mm, stal/PPN
- **Zasobnik na nieczystości opróżniany za pomocą cięgła linkowego**, montaż czołowy lub z tyłu
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości** z hydraulicznym blokiem sterowniczym
- **Fartuch gumowy** (w maszynie do zmiatania swobodnego)
- **Podpora** (w maszynie do zmiatania swobodnego)
- **3. koło podporowe** w przypadku montażu czołowego, koło jezdne do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm
- **Pakiet komfortowy „zmiatanie swobodne”** obejmuje szybkozłączą do siłowników oraz system mocujący do fartucha gumowego (dostępny w przypadku hydraulicznego opróżniania zasobnika na nieczystości)
- **Koła jezdne do dużych obciążeń** Ø 200 x 50 mm (wersja przemysłowa)
- **Zespół zraszający** z włącznikiem/wyłącznikiem, zbiornik na wodę ok. 240 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi (w przypadku montażu do ciągnika 200 l)
- **Szczotka boczna** Ø 600 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający** szczotki bocznej z dyszą płaską i kurkiem odcinającym
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe na życzenie**