

bema25

Walec zmiatający Ø 580 mm

- Wszechstronne możliwości montażowe
- Ustawianie kół jezdnych i zasobnika na nieczystości bez użycia narzędzi
- Hydrauliczne opróżnianie zasobnika na nieczystości
- Koła jezdne do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm
- Duża pojemność zasobnika na nieczystości

Montaż do:

- wózka widłowego
- ładowarki kołowej
- koparki
- ciągnika
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 25 1550	bema 25 1850	bema 25 2050	bema 25 2300	bema 25 2750
Napęd	silnik gerotorowy (mocna wersja przemysłowa)				
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 20 l/min				
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 220 l	ok. 250 l	ok. 280 l	ok. 310 l	ok. 370 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 160 kg	ok. 180 kg	ok. 190 kg	ok. 200 kg	ok. 215 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 75 kg	ok. 80 kg	ok. 85 kg	ok. 90 kg	ok. 100 kg
Główny walec zmiatający	Ø 580 mm				
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min				
Szczotka boczna	Ø 600 mm, napęd hydrauliczny				
Zespół zraszający	240 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V				

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 580 mm, do wyboru PPN (polipropylen) lub walec do zmiatania śniegu
- **Napęd** hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym (wersja przemysłowa)
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Koła jezdne do dużych obciążeń** Ø 200 x 50 mm (wersja przemysłowa)
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodat-

- **Oprzrządowanie montażowe** do wózków podnośnikowych, ciągników, ładowarek kołowych
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Walec zmiatający** Ø 580 mm, stal/PPN
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości** z hydraulicznym blokiem sterowniczym
- **Pakiet komfortowy „zmiatanie swobodne”** obejmuje szybkozłączka do siłowników i system mocujący do fartucha gumowego
- **Fartuch gumowy** z elementami dystansowymi (w maszynie do zmiatania swobodnego)
- **Podpora** (w maszynie do zmiatania swobodnego)
- **Superelastyczne koła jezdne** Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **3. koło podporowe** w przypadku montażu czołowego, koło jezdne do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm lub superelastyczne koło jezdne Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **Zespół zraszający** z włącznikiem/wyłącznikiem, zbiornik na wodę ok. 240 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna** Ø 600 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający** szczotki bocznej z dyszą płaską i kurkiem odcinającym
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie