

bema3 Robust

Walec zmiatający Ø 660 mm

- Do pracy bez wanny na zanieczyszczenia
- Koła jezdne Super-Elastic Ø 250 x 80 mm
- Silnik zabudowany w całości wewnątrz

bema 3 Robust produkcji firmy bema jest idealnym niszczycielem brudu. Występuje tylko w opcji bez wanny na zanieczyszczenia. bema 3 Robust jest dzięki zabudowanemu wewnątrz hydromotorowi oraz stabilnym kołom wodzącym doskonałym urządzeniem znajdującym zastosowanie szczególnie na budowach, a ich montaż na ładowarkach kołowych, traktorach czy też ciężarówkach typu Unimog umożliwia skuteczne zwalczanie zanieczyszczeń, do czego przyczynia się przede wszystkim szczotka walcowa o średnicy 660 mm.

Współpracuje z:

- ładowarką kołową
- samochodem ciężarowym Unimog
- wózkiem widłowym
- ciągnikiem
- osprzętem doczepianym

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szerokość robocza)	bema 3 Robust 2050	bema 3 Robust 2300	bema 3 Robust 2600	bema 3 Robust 2850
Napęd	1 silnik gerotorowy (wersja przemysłowa wysokiej mocy)		2 silniki gerotorowe (wersja przemysłowa wysokiej mocy)	
Wydajność układu hydraulicznego pojazdu transportowego	min. 40 l/min		min. 60 l/min	min. 80 l/min
Masa bez wyposażenia specjalnego	ok. 370 kg	ok. 400 kg	ok. 436 kg	ok. 456 kg
Główny wałek zamiatający	Ø 660 mm spiralne osadzenie			
Prędkość obrotowa walca zamiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr/min			
Urządzenie zraszające	240 l Zbiornik wody, filtr zbiornika i pompa ciśnieniowa 12/24 V			

Dane techniczne i podane masy są przybliżone i niewiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zamiatający** Ø 660 mm , stal/PPN (spiralne osadzenie) do wyboru jako PPN specjalny wałek zamiatający do śniegu
- **Napęd hydrauliczny** z silnikiem gerotorowym wysokiej mocy (szerokość ponad 2300 mm z 2 silnikami)
- **Hydrauliczny wtyk przyłączeniowy** SVK gr. 3
- Zawór nadciśnieniowy (180 bar) i zabezpieczenie nadążne (do ochrony układu hydraulicznego)
- **Koła jezdne Super-Elastik** Ø 250 x 80 mm (dostosowane do przejazdu po szynach)
- **Mechaniczne urządzenie wychylne**
- **Podpory** (boczne) do regulacji bez narzędzi
- **Uchwyty przeładunkowe** z dużymi wycięciami
- **Urządzenie** do demontowania kompletnej instalacji zraszającej
- **Standardowe lakierowanie 2-komponentowe** kolor pomarańczowy RAL 2011
- **Znak CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie specjalne

- **Osprzęt doczepiany do ładowarki kołowej, samochodu ciężarowego Unimog, wózka widłowego, ciągnika**
- **Hydrauliczne urządzenie wychylne** (wymagany dodatkowy podwójnie działający obwód sterujący)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny, gdy brak hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Napęd mechaniczny** wraz z wałem przegubowym
- **Zabezpieczenie przed przyskaniem** wraz z regulacją wysokości
- **Urządzenie zraszające** wraz z **przyciskiem WŁ/WYŁ**, zbiornikiem wody ok. 240 litrów z wewnętrznym filtrem, elektr. pompą ciśnieniową (12 lub 24 V) oraz zespołem zraszającym z płaskimi dyszami strumieniowymi
- **Zabezpieczenie systemu** zaworem regulacji strumienia od wydajności przepływu 80 l/min
- **Oświetlenie** zgodne z StVO
- **Uchwyt na chorągiewkę** z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Specjalne lakierowanie**
- **Inne wykonania specjalne na zamówienie**