

bema 30 Dual

Walec zmiatający Ø 600 mm

- System Dual
- Superelastyczne koła jezdne
Ø 200 x 80 mm

Zmiatarka bema 30 Dual gwarantuje najwyższą skuteczność sprzątania w biogazowniach i innych zakładach rolniczych oraz w sektorze budowy dróg. Walec zmiatający o średnicy 600 mm zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia przy bardzo długim okresie trwałości użytkowej.



Montaż do:

- ładowarki kołowej
- pojazdu Unimog
- wózka widłowego
- ciągnika
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 30 Dual 1850	bema 30 Dual 2050	bema 30 Dual 2300	bema 30 Dual 2600
Napęd	silnik gerotorowy (mocna wersja przemysłowa)			
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 35 l/min			
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 340 l	ok. 380 l	ok. 430 l	ok. 430 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 310 kg	ok. 355 kg	ok. 410 kg	ok. 465 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 150 kg	ok. 160 kg	ok. 170 kg	ok. 180 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 600 mm			
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min			
Szczotka boczna	Ø 600 mm, napęd hydrauliczny			
Zespół zraszający	200 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V			

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 600 mm, PPN (polipropylen)
- **Napęd** hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym (wersja przemysłowa)
- **Blok hydrauliczny** w górnej części maszyny
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Superelastyczne koła jezdne** Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Duże ucha transportowe**
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządkowanie montażowe** do ładowarek kołowych, wózków podnośnikowych, ciągników, pojazdów Unimog
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości**, koło podporowe Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)/system Dual
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Walec zmiatający** Ø 600 mm stal/PPN
- **Zespół zraszający**, zbiornik wody ok. 200 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna** Ø 600 mm – prawa i/lub lewa –z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający szczotki bocznej** z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- **Napęd mechaniczny** z wałem przegubowym
- **Zabezpieczenie systemu przez regulator przepływu** od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie