

bema 40 Industry

Walec zmiatający Ø 660 mm

- Całkowicie zamknięta obudowa
- Superelastyczne koła jezdne
Ø 200 x 80 mm
- Wewnętrzny silnik
- Blok hydrauliczny



Montaż do:

- wózka widłowego
- ładowarki kołowej
- koparki
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 40 Industry 1250	bema 40 Industry 1550	bema 40 Industry 2050
Napęd	silnik gerotorowy (mocna wersja przemysłowa)		
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 15 l/min	min. 20 l/min	min. 20 l/min
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 275 l	ok. 345 l	ok. 450 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 460 kg	ok. 500 kg	ok. 570 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 660 mm		
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min		
Szczotka boczna	Ø 800 mm, napęd hydrauliczny		
Zespół zraszający	200 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V		

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 660 mm, PPN (polipropylen), przemysłowa szczotka segmentowa
- **Napęd** hydrauliczny z wysokowydajnym wewnętrznym silnikiem gerotorowym (wersja przemysłowa)
- **Blok hydrauliczny** w górnej części maszyny
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozr. 3
- **Zasobnik na nieczystości**, hydrauliczny, o dużej pojemności, z listwą zgarniającą z Poliuretanu
- **Superelastyczne koła jezdne** Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **3. koło podporowe** Ø 250 x 80 mm
- **Osłona przeciwpylowa** i gumowy odbojnik wokół całej obudowy
- **Z mocowaniem do wideł paletowych**
- **Lakier standardowy: lakier dwuskładnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządkowanie montażowe** do ładowarek kołowych i koparek
- **Zespół zraszający** z włącznikiem/wyłącznikiem, zbiornik na wodę ok. 200 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna Ø 800 mm – prawa i/lub lewa –z napędem hydraulicznym**, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający** szczotki bocznej z dyszą płaską i kurkiem odcinającym
- **Zabezpieczenie systemu** przez regulator przepływu od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie