

bema 75 Dual Power-Master

Walec zmiatający Ø 780 mm

- System Dual
- Bardzo duży zasobnik na nieczystości
- Elastyczne ogumienie pełne Ø 360 x 85 mm
- Dwa wewnętrzne silniki hydrauliczne

Nowa zmiatarka Power-Master wyróżnia się bardzo dużym walcem zmiatającym o średnicy 780 mm. Model ten rozszerza ofertę produktów bema i gwarantuje dokładne sprzątnięcie na budowach, w zakładach odzysku surowców, biogazowniach lub zakładach rolniczych. Nową zmiatarkę Power-Master można eksploatować w połączeniu ze średniociężkimi ładowarkami kołowymi, ciągnikami i ładowarkami teleskopowymi. Bardzo duże koła jezdne z ciężkimi, stabilnymi tarczami odlewanymi i wysokogatunkowymi elastycznymi oponami z pełnej gumy, podwójnie ułożyskowane i smarowane, od lat doskonale sprawdzają się w zmiatarkach bema stosowanych do obsługi lotnisk. Power-Master także jako wariant wyłącznie zmiatający, bez zasobnika na nieczystości, zawsze doskonale spełnia swoją powinność, gwarantując pełną satysfakcję.



Montaż do:

- ładowarki kołowej
- ładowarki teleskopowej
- ciągnika
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 75 Dual Power-Master 2600	bema 75 Dual Power-Master 2850	bema 75 Dual Power-Master 3200
Napęd hydrauliczny	dwa wewnętrzne silniki gerotorowe		
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 60 l/min	min. 70 l/min	min. 80 l/min
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 630 l	ok. 720 l	ok. 810 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 675 kg	ok. 740 kg	ok. 831 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 328 kg	ok. 360 kg	ok. 404 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 780 mm		
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	90 - 140 obr./min		
Szczotka boczna	Ø 780 mm		
Zespół zraszający	240 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V		

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 780 mm, płaski drut stalowy/PPN (szczotka spiralna), do wyboru PPN lub specjalistyczny wałek do zmiatania śniegu
- **Napęd** hydrauliczny z dwoma wysokowydajnymi, wewnętrznymi silnikami gerotorowymi
- **Blok hydrauliczny** w górnej części maszyny
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Elastyczne ogumienie pełne** Ø 360 x 85 mm
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Duże ucha transportowe**
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprządkowanie montażowe do ładowarek kołowych, ładowarek teleskopowych i ciągników**
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości**, koło podporowe Ø 360 x 85 mm/system Dual
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Zespół zraszający**, zbiornik wody ok. 240 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna Ø 780 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym**, do wyboru PPN (polipropylen), płaski drut stalowy/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający szczotki bocznej** z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- **Zabezpieczenie systemu przez regulator przepływu** od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym**
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie