

bema Jumbo

Walec zmiatający Ø 920 mm

- Zmiatanie swobodne
- Ogumienie pneumatyczne
Ø 460 x 145 mm
- Napęd hydrauliczny lub
mechaniczny
- System kasetowy

Ogromna i niezwykle wydajna zmiatarka bema Jumbo mistrzowsko wykonuje swoją pracę w trudnych warunkach na budowach, w zakładach odzysku i przetwarzania surowców wtórnych, na lotniskach lub w służbach zimowego utrzymania dróg. Niezwykle wytrzymałe oprzyrządowanie montażowe, umieszczone na środku urządzenia, przekształca tę swobodnie zmiatającą maszynę w zmiatarkę wagi ciężkiej.

Montaż do:

- ładowarki kołowej
- ładowarki teleskopowej
- ciągnika
montaż czołowy
lub z tyłu
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema Jumbo 2750	bema Jumbo 3000	bema Jumbo 3250	bema Jumbo 3500
Napęd	silnik gerotorowy (wersja przemysłowa, seria wzmocniona)			
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min 60 l/min			
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 960 kg	ok. 986 kg	ok. 1025 kg	ok. 1054 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 920 mm			
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 80 - maks. 120 obr./min			
Zespół zraszający	400 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V			

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 920 mm, PPN – struktura plastra miodu
- **Napęd** hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym (wersja przemysłowa, seria wzmocniona)
- **Zawór nadciśnieniowy** (180 bar) i zabezpieczenie nadążne (do ochrony układu hydraulicznego)
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Koła jezdne** Ø 460 x 145 mm (ogumienie pneumatyczne)
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Oprzrządowanie** do montażu kompletnego zespołu zraszającego
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządowanie montażowe** do ładowarek kołowych, ciągników (montaż czołowy lub z tyłu)
- **Mechanizm wychylny, hydrauliczny** z dwoma siłownikami (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Zespół zraszający** z włącznikiem/wyłącznikiem, zbiornik na wodę ok. 400 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Napęd mechaniczny**, z wałem przegubowym
- **Zabezpieczenie systemu przez regulator przepływu** od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie
- **Wyposażenie dodatkowe do obsługi lotnisk:** walec zmiatający z systemem kasetowym (alumiowy wałek walca zmiatającego)