

bema

Kommunal 400 Dual

Walec zmiatający Ø 400 mm

- Niewielka masa
- System Dual
- Koła jezdne do dużych obciążeń
Ø 160 x 50 mm

Zamiatarka bema Kommunal 400 Dual to niewielkie urządzenie wagi lekkiej idealnie przystosowane do profesjonalnych zastosowań. Dzięki montażowi blisko pojazdu nośnego oraz małej masie i niewielkiej średnicy szczotki 400 mm doskonale współpracuje z małymi pojazdami komunalnymi oraz małymi traktorami.

Montaż do:

- ciągników kompaktowych
- kosiarek czołowych
- małych
- pojazdów
- komunalnych

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema Kommunal 400 Dual 1250	bema Kommunal 400 Dual 1400
Napęd	do wyboru mechaniczny (wał przegubowy) lub hydrauliczny (silnik gerotorowy)	
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 15 l/min (w przypadku napędu hydraulicznego)	
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 70 l	ok. 82 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 112 kg	ok. 117 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 38 kg	ok. 42 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 400 mm	
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 150 - maks. 260 obr./min	
Szczotka boczna	Ø 480 mm, napęd hydrauliczny	

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Oprzrządowanie montażowe**, do wyboru do **małych pojazdów komunalnych, małych traktorów**
- **Uniwersalny wałek zmiatający** Ø 400 mm ze szczotką spiralną PPN (z polipropylenu, nadaje się także do śniegu)
- **Napęd**, do wyboru: mechaniczny z wałem przegubowym, hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Koła jezdne do dużych obciążeń** Ø 160 x 50 mm
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości**, koło Ø 160 x 50 mm
- **Listwa zgarniająca z Poliuretanu** do zasobnika na nieczystości
- **Fartuch gumowy** składany
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Wałek zmiatający** Ø 400 mm, stal/PPN **szczotka spiralna mieszana**
- **Szczotka boczna** Ø 480 mm – **prawa i/lewa** – z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym**
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie