

# bema

## Kommunal 520 Dual

### Walec zmiatający Ø 520 mm

- Napęd do wyboru hydrauliczny lub mechaniczny
- System Dual
- Koła jezdne do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm

Do zastosowań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg komunalnych użytkownik otrzymuje zmiatarkę, która wyróżnia się łatwą obsługą i wszechstronnością. Kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalny rozkład masy.



### Montaż do:

- ciągnika kompaktowego
- ładowarki kompaktowej
- pojazdów komunalnych
- montaż specjalny

**bema-Importer:**

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

## Dane techniczne

| Typ maszyny<br>(= szer. robocza)       | bema Kommunal<br>520 Dual<br>1250                                           | bema Kommunal<br>520 Dual<br>1400 | bema Kommunal<br>520 Dual<br>1550 | bema Kommunal<br>520 Dual<br>1700 | bema Kommunal<br>520 Dual<br>1850 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Napęd                                  | do wyboru mechaniczny (wał przegubowy) lub hydrauliczny (silnik gerotorowy) |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego | min. 20 l/min (w przypadku napędu hydraulicznego)                           |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Pojemność zasobnika na nieczystości    | ok. 130 l                                                                   | ok. 150 l                         | ok. 160 l                         | ok. 180 l                         | ok. 190 l                         |
| Masa bez wyposażenia dodatkowego       | ok. 160 kg                                                                  | ok. 165 kg                        | ok. 170 kg                        | ok. 175 kg                        | ok. 180 kg                        |
| Masa zasobnika na nieczystości         | ok. 55 kg                                                                   | ok. 58 kg                         | ok. 60 kg                         | ok. 63 kg                         | ok. 65 kg                         |
| Główny wałek zamiatający               | Ø 520 mm                                                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Prędkość obrotowa walca zamiatającego  | zalecana 100 - maks. 150 obr./min                                           |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Szczotka boczna                        | Ø 560 mm, napęd hydrauliczny                                                |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Zespół zraszający                      | 100 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V            |                                   |                                   |                                   |                                   |

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



## Wyposażenie podstawowe

- Montaż do ciągników kompaktowych lub pojazdów komunalnych
- Walec zamiatający Ø 520 mm, do wyboru szczotka pełna PPN (polipropylen) lub specjalistyczny walec do zmiatania śniegu
- Napęd, do wyboru: mechaniczny z wałem przegubowym, hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym
- Hydrauliczny wtyk podłączeniowy SVK rozm. 3
- Koła jezdne do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm (wersja przemysłowa)
- Mechanizm wychylny, mechaniczny
- Podpory (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- Duże ucha transportowe
- Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy, pomarańczowy RAL 2011
- Oznaczenie CE (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

## Wyposażenie dodatkowe

- Oprzyrządowanie montażowe do koparek i małych ładowarek o pojemności czepaka do 0,4 m<sup>3</sup>
- Hydrauliczny zasobnik na nieczystości, koło Ø 200 x 50 mm
- Listwa zgarniająca z Poliuretanu do zasobnika na nieczystości
- Fartuch gumowy składany
- Hydrauliczny mechanizm wychylny (wymagany obwód sterujący dwustronnego działania)
- Elektryczny zawór 2-drogowy (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- Walec zamiatający Ø 520 mm, stal/PPN szczotka mieszana
- Dżęzek zraszający z rurką natryskową i dyszami płaskimi, w komplecie ze złączem węża
- Zbiornik wody ok. 240 l z ramą trzypunktową, wewnętrznym filtrem, pompą i węzłem podłączeniowym
- Zespół zraszający 100 l z włącznikiem/wyłącznikiem, w komplecie z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i dżęzek natryskowy z dyszami płaskimi
- Szczotka boczna Ø 560 mm, z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- Zespół zraszający szczotki bocznej z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- Instalacja oświetleniowa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- Uchwyt na chorągiewki wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- Lakier specjalny
- Inne wyposażenie dodatkowe na życzenie