

bema

Kommunal 600 Dual

Walec zmiatający Ø 600 mm

- Napęd do wyboru hydrauliczny lub mechaniczny
- System Dual
- Superelastyczne koła jezdne Ø 200 x 80 mm

Dzięki компактowemu systemowi montażu i optymalnemu rozkładowi masy blisko osi zmiatarka bema Kommunal 600 Dual jest doskonale przystosowana do współpracy z pojazdami komunalnego parku samochodowego. Bardzo duży walec zmiatający (Ø 600 mm) i szeroko otwierający się zasobnik na nieczystości umożliwiają szybkie, swobodne zmiatanie.

Montaż do:

- ładowarki kołowej
- pojazdów komunalnych
- ciągnika
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema Kommunal 600 Dual 1850	bema Kommunal 600 Dual 2050	bema Kommunal 600 Dual 2300
Napęd	do wyboru mechaniczny (wał przegubowy) lub hydrauliczny (silnik gerotorowy)		
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	mon. 30 l/min (w przypadku napędu hydraulicznego)		
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 285 l	ok. 315 l	ok. 355 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 287 kg	ok. 310 kg	ok. 322 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 125 kg	ok. 130 kg	ok. 135 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 600 mm		
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min		
Szczotka boczna	Ø 600 mm, napęd hydrauliczny		
Zespół zraszający	200 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V		

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 600 mm, do wyboru polipropylen (szczotka pełna PPN) lub specjalistyczny wałek do zmiatania śniegu (szczotka spiralna segmentowa PPN)
- **Płynna regulacja walca zmiatającego** w zależności od stopnia zanieczyszczenia
- **Napęd** do wyboru: mechaniczny z wałem przegubowym, hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Superelastyczne koła jezdne** Ø 200 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Duże ucha transportowe**
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządkowanie montażowe** do ładowarek kompaktowych i koparek, ciągników, pojazdów komunalnych (płyta do zastosowań zimowych)
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości**, koło Ø 200 x 80 mm
- **Listwa zgarniająca z Poliuretanu** do zasobnika na nieczystości
- **Fartuch gumowy** składany
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Walec zmiatający** Ø 600 mm, stal/PPN
- **Zespół zraszający**, zbiornik wody ok. 200 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna** Ø 600 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Urządzenie zraszające szczotki bocznej** z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- **Zabezpieczenie systemu przez regulator przepływu** od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie