

bemaTitanDual

Walec zmiatający Ø 920 mm

- System Dual
- Blok hydrauliczny
- Ogumienie pneumatyczne
Ø 460 x 145 mm
- Ogromny zasobnik na nieczystości

Maksymalna wydajność, wytrzymałość i trwałość – to cechy, które liczą się dla użytkowników zmiatarek bema Titan Dual.

Urządzenie zamontowane do ładowarki kołowej, ciągnika (czołowo) lub innego pojazdu niezawodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Dzięki szczotkom o średnicy 920 mm zmiatarka bema Titan Dual może bez problemu wykonywać codzienną pracę w najtrudniejszych warunkach, np. na budowach czy w zakładach odzysku i przetwórstwa surowców wtórnych.



Montaż do:

- ładowarki kołowej
- ładowarki teleskopowej
- ciągnika
montaż czołowy
- montaż specjalny

bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema Titan Dual 2750	bema Titan Dual 3000	bema Titan Dual 3250	bema Titan Dual 3500
Napęd	dwa silniki gerotorowe (mocna wersja przemysłowa)			
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 80 l/min			
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 1060 l	ok. 1155 l	ok. 1250 l	ok. 1350 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 1770 kg	ok. 1826 kg	ok. 1885 kg	ok. 1964 kg
Główny wałek zmiatający	Ø 920 mm			
Prędkość obrotowa walca zmiatającego	zalecana 80 - maks. 120 obr./min			
Szczotka boczna	Ø 780 mm, napęd hydrauliczny			
Zespół zraszający	400 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V			

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.



Wyposażenie podstawowe

- **Walec zmiatający** Ø 920 mm, szczotka Power PPN z włosiem spiralnym o strukturze plastra miodu
- **Napęd** hydrauliczny z dwoma wysokowydajnymi silnikami gerotorowymi (wersja przemysłowa, seria wzmocniona)
- **Blok hydrauliczny** w górnej części maszyny
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Zasobnik na nieczystości**, hydrauliczny, z 2 kołami podporowymi Ø 460 x 145 mm (ogumienie pneumatyczne)/System Dual
- **Koła jezdne** Ø 460 x 145 mm (ogumienie pneumatyczne)
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Oprzrządkowanie** do montażu kompletnego zespołu zraszającego
- **Duże ucha transportowe**
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzrządkowanie montażowe** do ładowarek kołowych, ciągników (montaż czołowy)
- **Mechanizm wychylny, hydrauliczny** z dwoma siłownikami (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Zespół zraszający** z włącznikiem/wyłącznikiem, zbiornik na wodę ok. 400 l z filtrem wewnętrznym, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V), drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna Ø 780 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym**, do wyboru PPN (polipropylen), płaski drut stalowy/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający szczotki bocznej** z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- **Zabezpieczenie systemu poprzez regulator przepływu** od mocy litrowej 120 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki** wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie