



## bema 25 / bema 25 Dual

### KEHRMASCHINEN AUS DEM BAUKASTEN

Serie 25 mit Kehrwalzendurchmesser von 580 mm

Von einfach bis Dual! Je nach Budget, Einsatz und Trägerfahrzeug wird die Kehrmaschine aus dem Baukasten heraus konfiguriert. Von der Grundmaschine ohne Sammelwanne bis hin zur komfortablen Dual-Variante in Volllausstattung. Eine spätere Nachrüstung ist kein Problem.

### FEATURES

- ✓ **Wahre Multitalente:** Die Einsteigermodelle bieten vielfältige Anbaumöglichkeiten, sowie unterschiedliche Kehrwalzenbesätze.
- ✓ **Bestes Preis-Leistungsverhältnis - Made in Germany:** Nur hochwertige Komponenten und Materialien werden verbaut.
- ✓ **Bewältigt große Mengen Schmutz:** Sammelwanne mit Volumen von 220 Liter bis 435 Liter, je nach Sammelwannentyp und Arbeitsbreite.
- ✓ **Optimale Kehrergebnisse durch individuell einstellbaren Kehrwalzenanpressdruck:** Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung, Standard in der Dual-Konfiguration, optional in allen anderen Konfigurationen.
- ✓ **Hervorragende Bodenanpassung:** 3D-Rollenniveaueausgleich mit Höhen-Kontrollanzeige „bema-Meter“.
- ✓ **bema 25 Dual im Standard gut ausgerüstet mit:** Hydroblock, stufenloser Kehrwalzenverstellung und drittes Stützrad als Schwerlastlauftrad Ø 250 x 50 mm.

### TRÄGERFAHRZEUGE



Radlader bis 7 t



Hoflader



Gabelstapler



Schlepper (Front/Heck)  
Dual nur Front

### OPTIONALE AUSSTATTUNG



Wassersprüheinrichtung  
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen



Seitenkehrbesen  
mit bema SideControl



Mechanischer Antrieb  
inkl. Antriebsgelenkwelle



Hydraulische Schwenkeinrichtung  
links/rechts je 20°



bema Wildkrautbürste



bema Control  
ab 3 Funktionen



bema 25 Dual mit zwei Seitenkehrbesen - Wildkrautbesatz



bema 25 mit Wildkrautbürste, Anbau Bagger (Sonderbau)



Mit der bema 25 Dual freikehrend arbeiten



Mit der bema 25 Dual schmutzaufnehmend arbeiten

## TECHNISCHE DATEN

| Maschinentyp                                                              | bema 25 / bema 25 Dual                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitsbreite                                                             | 1550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1850 mm        | 2050 mm        | 2300 mm        | 2750 mm        |
| Antrieb                                                                   | Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrierausführung). Optional mechanischer Antrieb inkl. Antriebsgelenkwelle                                                                                                                                        |                |                |                |                |
| Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges                            | 25 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 l/min       |                | 40 l/min       |                |
| Gewicht Grundmaschine (ca.)                                               | 160 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 kg         | 190 kg         | 200 kg         | 215 kg         |
| Volumen / Gewicht (ca.)<br>Hydraulische Entleerung der Schmutzsammelwanne | 220 l / 75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 l / 80 kg  | 280 l / 85 kg  | 310 l / 90 kg  | 370 l / 100 kg |
| Volumen / Gewicht (ca.)<br>Schmutzsammelwanne Dual                        | 245 l / 90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290 l / 100 kg | 325 l / 109 kg | 365 l / 116 kg | 435 l / 131 kg |
| Hauptkehrwalze Ø 580 mm                                                   | PPN Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN; Sonderausstattung: Stahl/PPN-Mischbesatz, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz, bema Wildkrautbürste.<br>Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung (Standardausstattung in der Dual-Version)                                                                      |                |                |                |                |
| Kehrwalzendrehzahl                                                        | Empfohlen 120 bis max. 160 U/min                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
| Laufräder                                                                 | Schwerlastlaufrad Ø 200 x 50 mm (höhenverstellbar, Industrierausführung); optional Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm.<br><b>Laufräder in der Dual-Version:</b> Schwerlastlaufräder Ø 250 x 50 mm (nicht höhenverstellbar); optional Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm (nicht höhenverstellbar) |                |                |                |                |
| Seitenkehrbesen Ø 600 mm (optional)                                       | Hydraulischer Antrieb inkl. Komfortbedienung bema SideControl (vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler); wahlweise rechts und/oder links.<br>Wählbare Besätze: PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut                                                                      |                |                |                |                |
| Wassersprüheinrichtung (optional)                                         | 240 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2019.11)

## FEATURES IM DETAIL



Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung



Seitenkehrbesen mit Wassersprüheinrichtung



bema 25, Sammelwanne mit drittem Stützrad