



bema Kommunal 400 Dual

ULTRALEICHT & KOMPAKT

Kehrwalze Ø 400 mm mit unterschiedlichen Besätzen

Mit einem nahen Anbau an das Trägerfahrzeug wird die bema Kommunal 400 Dual an kommunalen Kleinstfahrzeugen, kleinen Traktoren oder auch an Frontmähern angebaut. Trotz ihres Leichtgewichts ist die bema Kommunal 400 Dual extrem robust und überzeugt mit besten Kehrergebnissen auch im Schneeeinsatz.

FEATURES

- ✓ **Ultraleicht und ideal abgestimmt:** Optimiert für die vorgegebene Achslast kleinster kommunaler Trägerfahrzeuge.
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:** Wahlweise mechanischer Antrieb über Gelenkwelle oder hydraulischer Antrieb über starken Gerotormotor (ohne Aufpreis).
- ✓ **Rundum alles im Blick:** Durch die niedrige Anbauhöhe ist eine gute Sicht vom Trägerfahrzeug garantiert.
- ✓ **Flexibel im Einsatz dank Dual-System:** Ohne Umrüstarbeiten mit der Kehrmaschine freikehrend oder schmutzaufnehmend arbeiten.
- ✓ **Standhaft bei hoher Belastung:** Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm (Industrierausführung).
- ✓ **Verhinderung von Leckagen und wartungsfrei:** Hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne.

TRÄGERFAHRZEUGE



Hoflader



Kompaktschlepper (Front)



Kommunalfahrzeug



Frontmäher

OPTIONALE AUSSTATTUNG



Wassersprüheinrichtung
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen



Seitenkehrbesen
mit bema SideControl



Mechanischer Antrieb
inkl. Antriebsgelenkwelle



Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°



bema Wildkrautbürste
inkl. verstärktem Antrieb



bema PowerPack
Hydraulisches Antriebsaggregat



bema Control
ab 3 Funktionen



Ohne Zeitverlust Freikehren oder Schmutz aufnehmen



bema Kommunal 400 Dual, Frontmäheranbau



bema Kommunal 400 Dual am Kompaktschlepper



Radwege und Bürgersteige sind durch die kompakte Bauweise kein Problem

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Kommunal 400 Dual		
Arbeitsbreite	1250 mm	1400 mm	1550 mm
Antrieb	Wahlweise mechanisch über Gelenkwelle oder hydraulisch über starken Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 25 mm (schwere Baureihe)		
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	15 l/min		20 l/min
Motor-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	Kompaktschlepper ab ca. 15 PS		
Gewicht Grundmaschine (ca.)	112 kg	117 kg	121 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne Dual	77 l / 38 kg	87 l / 42 kg	97 l / 47 kg
Hauptkehrwalze Ø 400 mm	Universalkehrwalze PPN-Spiralbesatz (auch für Schneeeinsatz geeignet); Sonderausstattung: Stahlflachdraht/PPN-Spiralmischbesatz, bema Wildkrautbürste inkl. verstärktem Antrieb		
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 150 bis max. 260 U/min		
Laufräder	Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm (Industrierausführung)		
Seitenkehrbesen Ø 480 mm (optional)	Hydraulischer Antrieb inkl. Komfortbedienung bema SideControl (vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler); wahlweise rechts und/oder links. Wählbare Besätze: PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht		
Wassersprüheinrichtung (optional)	240 l Wassertank, Tankfilter und 12 Volt Druckpumpe - Heckanbau (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)		

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2019.11)

FEATURES IM DETAIL



Seitenkehrbesen inkl. bema SideContril



Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm



Wassertank im Heck