



bema Kommunal 600 Dual

KOMMUNALER LEISTUNGSTRÄGER

Kehrwalze Ø 600 mm mit unterschiedlichen Besätzen

Ob auf Spiel- und Sportplätzen, Parkflächen, Freizeitanlagen oder Rad- und Fußgängerwegen: die bema Kommunal 600 Dual besticht durch einfaches Handling und ist universell einsetzbar. Von der Reinigung leichter Verschmutzungen über die Beseitigung von grobem Schmutz bis zum Einsatz gegen Wildkraut.

FEATURES

- ✓ **Angepasst für kommunale Anforderungen:**
Optimiert für die vorgegebene Achslast verschiedenster Trägerfahrzeuge.
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:** Wahlweise mechanischer Antrieb über Gelenkwelle oder hydraulischer Antrieb über starken Gerotormotor ohne Aufpreis.
- ✓ **Alles im Blick:** Die niedrige Anbauhöhe garantiert eine gute Sicht vom Trägerfahrzeug.
- ✓ **Flexibel im Einsatz dank Dual-System:** Ohne Umrüstarbeiten mit der Kehrmaschine freikehend und schmutzaufnehmend arbeiten.
- ✓ **Belastbar:** Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm.
- ✓ **Verhinderung von Leckagen und ohne Wartung:**
Hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne.
- ✓ **Überzeugt im Einsatz gegen Wildkraut auf großen Flächen:**
Optionale Spezialausrüstung bema Wildkrautbürste macht's möglich.

TRÄGERFAHRZEUGE

-  Radlader bis 7 t
-  Hoflader
-  Unimog-LKW
-  Kommunalfahrzeug
-  Schlepper (Front)
-  Kompaktschlepper (Front)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-  Wassersprüheinrichtung
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen
-  Seitenkehrbesen
mit bema SideControl
-  Mechanischer Antrieb
inkl. Antriebsgelenkwelle
-  Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°
-  bema Wildkrautbürste
-  bema Control
ab 3 Funktionen



Hydraulische Entleerung der Schmutzsammelwanne



Unimog-Anbau, hydraulischer Aushub



bema Kommunal 600 Dual, Frontmäher (Sonderanbau)



bema Kommunal 600 Dual, Radladeranbau (Schnellwechseinrichtung)

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Kommunal 600 Dual			
Arbeitsbreite	1550 mm	1850 mm	2050 mm	2300 mm
Antrieb	Wahlweise mechanisch über Gelenkwelle oder hydraulisch über starken Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe)			
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	30 l/min	40 l/min		50 l/min
Motor-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	Schlepper und Kompaktschlepper ab ca. 50 PS			
Gewicht Grundmaschine (ca.)	270 kg	287 kg	310 kg	322 kg
Volumen / Gewicht (ca.) Schmutzsammelwanne Dual	250 l / 120 kg	285 l / 125 kg	315 l / 130 kg	355 l / 135 kg
Hauptkehrwalze Ø 600 mm	PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze (PPN-Spiralsegmentbesatz); Sonderausstattung: Stahl/PPN-Mischbesatz, Stahlflachdraht/PPN-Mischbesatz, bema Wildkrautbürste			
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 120 bis max. 250 U/min			
Laufräder	Super-Elastiklaufäder Ø 200 x 80 mm (schienenfest)			
Seitenkehrbesen Ø 600 mm (optional)	Hydraulischer Antrieb inkl. Komfortbedienung bema SideControl (vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler); wahlweise rechts und/oder links. Wählbare Besätze: PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut			
Wassersprüheinrichtung (optional)	200 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe; 240 l Wassertank - Heckanbau; (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)			
<p>Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2019.11)</p>				

FEATURES IM DETAIL



Spezialausrüstung bema Wildkrautbürste



Seitenkehrbesen



bema SideControl & Schlauchgarderobe